



PREORA АНР

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИБП

мощностью от 10 до 800 кВА

BOGDAN
ALEXENKO

ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
для таких отраслей как:



промышленность




энергетика/электростанции



нефтегазовая и химическая отрасль



железнодорожный транспорт



PREORA UPSP

серии АНР 10-160 кВА

- 3 фазный вход / 3 фазный выход,
3 фазный вход / 1 фазный выход.
- стандартный выходной
разделительный трансформатор;
- опциональный разделительный
трансформатор на входе выпрямителя;
- интуитивный HMI интерфейс;
- эффективная защита нагрузки и
безопасность оборудования;
- online технология двойного
преобразования;
- функция «Cold Start» (запуск от АКБ).
- резервирование по схеме N+X;
- возможна установка до 4 параллельных
ИБП.



Спецификация												
Выходная мощность, кВА		10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160
АС вх.	Входное напряжение	380В / 400В / 415В ±20%										
БАЙПАС	Входное напряжение	модель АНР 33: 380В / 400В / 415В модель АНР 31: 220В / 230В / 240В										
АС вых.	Выходное напряжение	модель АНР 33: 380В / 400В / 415В модель АНР 31: 220В / 230В / 240В										
DC	Напряжение шины постоянного тока (АКБ)	220В DC										
Выходной коэффициент мощности		0.8										
Коммуникационные интерфейсы		RS232/RS485/MODBUS/WEB/SNMP(опция)										
Эффективность (КПД)		≥93%										
Степень защиты		IP30										
Цвет		RAL7035										
Габариты, мм		550x800x1800					1100x800x1800			1650x800x1800		
Вес, кг (модель АНР 33)		380	475	565	590	610	770	980	1165	1355	1695	1885
Вес, кг (модель АНР 31)		370	465	555	580	600	760	970	1155	1345	1685	1875

* Все указанные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

PREORA UPSP

серии АНР 10-800 кВА

- 3 фазный вход / 3 фазный выход,
3 фазный вход / 1 фазный выход.
- стандартный выходной разделительный трансформатор;
- опциональный разделительный трансформатор на входе выпрямителя;
- интуитивный HMI интерфейс;
- эффективная защита нагрузки и безопасность оборудования;
- online технология двойного преобразования;
- функция «Cold Start» (запуск от АКБ).
- резервирование по схеме N+X;
- возможна установка до 4 параллельных ИБП.



Спецификация																				
Выходная мощность, кВА		10	20	30	40	50	60	80	100	120	140	160	200	250	300	400	500	600	800	
АС вх.	Входное напряжение	380В / 400В / 415В ±20%																		
БАЙПАС	Входное напряжение	модель АНР 33: 380В / 400В / 415В модель АНР 31: 220В / 230В / 240В												380В / 400В / 415В						
АС вых.	Выходное напряжение	модель АНР 33: 380В / 400В / 415В ±1% модель АНР 31: 220В / 230В / 240В ±1%												380В / 400В / 415В ±1%						
DC	Напряжение шины постоянного тока (АКБ)	384В DC																600В DC		
Выходной коэффициент мощности		0.8																		
Коммуникационный интерфейсы		RS232/WEB/SNMP(опция)																		
Эффективность (КПД)		≥92%							≥94%											
Степень защиты		IP30																		
Цвет		RAL7035																		
Габариты, мм		550x800x1800						1100x800x1800						1650	2400	3600	4800			
														x	x	x	x			
														800	1000	1000	1000			
														x	x	x	x			
														1800	1800	1900	1900			
Вес, кг (модель АНР 33)		260	410	500	580	670	750	900	980	1060	1150	1260	1720	1940	2140	2350	2860	3070	3580	
Вес, кг (модель АНР 31)		250	400	490	570	660	740	880	960	1040	1130	1240	-							

* Все указанные выше характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.



**Поставка, монтаж, обслуживание
источников бесперебойного питания
PREORA UPSP от 1000 ВА до 4800 кВА/кВт.**



BOGDAN
ALEXENKO

117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А

Тел.: +7 (495) 781-43-46

**E-mail: info@preora.com
zakaz@preora.com**

